

PosterBOX

Seitenausleuchtung
für Leuchtkästen

Technische Daten

Artikel-Nummer	Wei (6500 K)	701946-CWPBM
	Wei (5000 K)	701946-NWPBM
Abmessung L x B x H	220 mm x 44 mm x 23 mm	(8.67 in x 1.74 in x 0.92 in)
LEDs pro Modul	3	
Leuchtstrecke ¹	1.2 m (4 ft)	
Modulabstnde	Kastentiefe	Mitte zu Mitte
	≤10cm (4 in)	30 cm (12 in)
	>10 cm (4 in) bis ≤20 cm (8 in) ..	45 cm (18 in)
Betriebstemperatur	-40° C bis +70° C	
Schutzart	IP66	
Besonderheit	FanFlare Linsentechnologie	
Leistung pro Modul	6.7 W	
Effizienz	82 lm/W	
Leistungskapazitt	8 Modules pro SloanLED 60 W 12 VDC Netzteil	
Befestigung	Klebeband, mechanisch	
Verpackung	10 Modules und FlareShields™ pro Karton	
Farbtemperaturen	6500 K, 5000 K	
Lumen pro Modul	550	
Accessory	FlareShield (401059) fr flachere Anwendungen um Hotspots zu vermeiden	



Anschlussmglichkeiten an Netzteile

12 VDC Spannungsversorgung [†]	PosterBOX
Modules pro m/ft	N/A*
20 W Netzteile	2 mods
25 W Netzteile	3 mods
60 W Netzteile	8 mods
120 W Netzteile	8 mods x 2
Leistung pro Modul in Watt	6.70

* Einzelheiten bitte ber den Kundendienst erfragen.

† Konfiguriert fr den Ausgang der Klasse 2.

Zubehr



FlareShield
401059
Jeder Karton PosterBOX
enthlt 10 Stck. FlareShields



Die SloanLED PosterBOX™-Produktfamilie ist von Signify (offiziell Philips Lighting) in Bezug auf die folgenden Patente lizenziert: Nordamerika: US7841733. Europa: EP1938298, NL1030161, NL2000273, DE202006020673.6. Asien: CN101300616. PosterBOX-Produkte werden im Rahmen des EnabLED-Programms von Signify lizenziert, wenn sie als PosterBOX-Beleuchtungs-kit-Lsung einschlielich eines SloanLED-Netzteils gekauft werden. Die endgltige Anwendung, in der die PosterBOX-Beleuchtungs-kit-Lsung installiert ist, wird durch die Lizenzvereinbarung von SloanLED mit Signify abgedeckt und ist frei von weiteren Lizenzgebhren fr die oben aufgefhrten Patente.

PosterBOX

Seitenausleuchtung für Leuchtkästen

Dichterichtlinien

Schilderschrank Tiefe: ≤ 10 cm

Modul Abstand: 30 cm Mitte zum Zentrum	Lange Seite								
	30 cm	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	...X cm
Kurze Seite 30 cm	1 Module/Seite 1 Seite	2 Module/Seite 1 Seite	3 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	5 Module/Seite 1 Seite	6 Module/Seite 1 Seite	7 Module/Seite 1 Seite	8 Module/Seite 1 Seite	[X ÷ 30] Module (aufgerundet)/Seite 1 Seite
60 cm		2 Module/Seite 1 Seite	3 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	5 Module/Seite 1 Seite	6 Module/Seite 1 Seite	7 Module/Seite 1 Seite	8 Module/Seite 1 Seite	[X ÷ 30] Module (aufgerundet)/Seite 1 Seite
90 cm			3 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	5 Module/Seite 1 Seite	6 Module/Seite 1 Seite	7 Module/Seite 1 Seite	8 Module/Seite 1 Seite	[X ÷ 30] Module (aufgerundet)/Seite 1 Seite
120 cm				4 Module/Seite 2 Seiten	5 Module/Seite 2 Seiten	6 Module/Seite 2 Seiten	7 Module/Seite 2 Seiten	8 Module/Seite 2 Seiten	[X ÷ 30] Module (aufgerundet)/Seite 2 Seiten
150 cm					5 Module/Seite 2 Seiten	6 Module/Seite 2 Seiten	7 Module/Seite 2 Seiten	8 Module/Seite 2 Seiten	[X ÷ 30] Module (aufgerundet)/Seite 2 Seiten
>150 cm	PRÜFUNG ERFORDERLICH								

Schilderschrank Tiefe: > 10 cm und ≤ 20 cm

Modul Abstand: 45 cm Mitte zum Zentrum	Lange								
	30 cm	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	...X cm
Kurze Seite 30 cm	1 Module/Seite 1 Seite	2 Module/Seite 1 Seite	2 Module/Seite 1 Seite	3 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	5 Module/Seite 1 Seite	6 Module/Seite 1 Seite	[X ÷ 45] Module (aufgerundet)/Seite 1 Seite
60 cm		2 Module/Seite 1 Seite	2 Module/Seite 1 Seite	3 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	5 Module/Seite 1 Seite	6 Module/Seite 1 Seite	[X ÷ 45] Module (aufgerundet)/Seite 1 Seite
90 cm			2 Module/Seite 1 Seite	3 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	4 Module/Seite 1 Seite	5 Module/Seite 1 Seite	6 Module/Seite 1 Seite	[X ÷ 45] Module (aufgerundet)/Seite 1 Seite
120 cm				3 Module/Seite 2 Seiten	4 Module/Seite 2 Seiten	4 Module/Seite 2 Seiten	5 Module/Seite 2 Seiten	6 Module/Seite 2 Seiten	[X ÷ 45] Module (aufgerundet)/Seite 2 Seiten
150 cm					4 Module/Seite 2 Seiten	4 Module/Seite 2 Seiten	5 Module/Seite 2 Seiten	6 Module/Seite 2 Seiten	[X ÷ 45] Module (aufgerundet)/Seite 2 Seiten
>150 cm	PRÜFUNG ERFORDERLICH								

Diese Richtlinien sollen nur eine Annäherung an das für Ihr Schild erforderliche PosterBOX-Produkt liefern, wobei ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten vorausgesetzt wird. SloanLED ist nicht verantwortlich für die tatsächlichen Ergebnisse, die auf der Verwendung dieser Richtlinien beruhen.

Anmerkungen:

- 1) Es wird empfohlen, zuerst die LED-Dichte in einem Musterschrank zu testen, um Helligkeit, Gleichmäßigkeit und Farbe zu bewerten.
- 2) Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung beim Testen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren SloanLED-Kundendienst.
- 3) Stellen Sie für eine optimale Leistung sicher, dass die Schrankwände in Seite hell mattweiß sind.
- 4) Das Symbol "≤" steht für kleiner oder gleich.
- 5) Das Symbol ">" steht für größer als.
- 6) Montieren Sie das Modul auf lange Seite (n) des Schanks.
- 7) Fügen Sie für ein helleres Zeichen mehr Module pro Seite(n) hinzu.

SloanLED Zentrale

5725 Olivas Park Drive, Ventura, CA, USA
805.676.3200 • info@SloanLED.com

SloanLED Europe b.v.

Argonstraat 110, 2718 SN Zoetermeer, NL
+31 88 12 44 900 • europe@SloanLED.com



SloanLED.com

© 2021 SloanLED Rev D 2021-03-23



Besuchen Sie die
Produktseite für Details.

Technische Änderungen vorbehalten.

 **SloanLED**[®]
Leaders in LED Technology