

SlimLINER

Iluminación lineal de bajo perfil
para interiores y exteriores

Especificaciones técnicas

Número de pieza	5000 K.....	701956-5WL461
	3500 K.....	701956-3WL461
Dimensiones L × H × A	1168 mm × 23 mm × 9 mm	(46" × 0.89" × 0.35")
Lúmenes por dispositivo	5000 K.....	970
	3500 K.....	825
Curvas en el terreno	Curvatura radial.....	305 mm (12")
Temperaturas de color (nominal) ..	5000 K, 3500 K	
Índice de reproducción cromática (CRI) ..	5000 K.....	70 (nominal)
	3500 K.....	82 (nominal)
Vida útil estimada del producto	50,000 horas (L ₇₀)	
Temperatura de funcionamiento	-40° C a 70° C	
Clase de protección	IP66 & IP68*	
Característica especial	Se puede cortar cada 150 milímetros (6") para obtener dos lados utilizables	
Potencia	7.4 W por metro (2.25 W por pie), 9.0 W por instalación	
Eficacia	5000 K.....	108 lm/W
	3500 K.....	92 lm/W
Fijación	Autoadhesivos o con clips de montaje (401203), 4 incluidos con cada unidad	
Capacidad de potencia	6 tiras por fuente de alimentación SloanLED de 60 W 12 VDC	



* Las clasificaciones IP66 e IP68 proporcionan protección para aplicaciones extremas al aire libre y en condiciones climáticas severas y de humedad. No monte en una aplicación sumergida.

Capacidad de la fuente de alimentación

Fuente de alimentación de 12 VDC†	SlimLINER Fixtures
20 W fuente de alimentación	2
25 W fuente de alimentación	2
60 W fuente de alimentación	6
120 W fuente de alimentación	6 × 2
Potencia utilizada por metro/pie en vatios	7.4 W / 2.25 W para fixture

† Configurado para la salida de clase 2.

Oficina central de SloanLED
5725 Olivas Park Drive, Ventura, CA, USA
805.676.3200 • info@SloanLED.com

SloanLED Europe b.v.
Argonstraat 110, 2718 SN Zoetermeer, NL
+31 88 12 44 900 • europe@SloanLED.com



SloanLED.com

© 2021 SloanLED Rev C 2021-01-28

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Accesorios



Clip de montaje

401203

Cuatro (4) incluidos con cada unidad.

Se vende en bolsas de 20.

 **SloanLED**
Leaders in LED Technology